

GUIDE D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET GARANTIE

Collections NovaBois & NovaLux

Version : 2026 Document officiel – Distribution Novaflor

À propos de ce guide

Ce document présente les procédures d'installation, les recommandations d'entretien et les modalités de garantie pour les collections **NovaBois** et **NovaLux**. Il s'adresse aux installateurs professionnels, entrepreneurs, designers et propriétaires.

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction
2. Préparation
3. Exigences du sous-plancher
4. Chauffage radiant
5. Installation
6. Entretien
7. Garantie limitée

1. INTRODUCTION

Les collections **NovaBois** et **NovaLux** sont conçues pour offrir une performance durable, une stabilité dimensionnelle supérieure et une esthétique moderne. Ce guide présente les étapes essentielles pour assurer une installation conforme et préserver la validité de la garantie.

2. PRÉPARATION

2.1 Commande du matériel

Prévoir un surplus pour les coupes et ajustements

- Installation standard : **+5 %**
- Installation en diagonale ou motifs : **+10 à 12 %**

2.2 Inspection du produit

Vérifier chaque planche avant la pose

- Aspect visuel
- Dimensions
- Finition
- Système d'assemblage

Plancher Installé = accepter le produit tel quel.

2.3 Acclimatation

Stabilisation du matériel pendant 48 h


- Température : **18 à 25 °C**
- Humidité : **40 à 70 %**

3. EXIGENCES DU SOUS-PLANCHER

3.1 Types compatibles

- ✓ Contreplaqué 5/8 po ou OSB 23/32 po ✓ Contreplaqué 3/4 po ou OSB T&G 23/32 po
- ✓ Béton avec pare-vapeur 6 mil ✓ Chauffage radiant compatible (voir avec le fournisseur de câble chauffant les recommandations)

3.2 Conditions obligatoires

Propre : sans poussière, huile, colle, peinture  **Planéité** : variation max **3 mm / 1 m** 

Solide : aucune flexion excessive  **Sec** : conforme aux tests d'humidité

3.3 Tests d'humidité

Béton

- HR max : **85 %**
- MVER : **3–5 lb / 1000 pi² / 24 h**
- pH : **7 à 9**

Bois







- Humidité : **6 à 9 %**

4. CHAUFFAGE RADIANT

- Fonctionner 48 h avant l'installation
- Éteindre 3–4 h avant la pose
- Redémarrer graduellement
- Température max : **27 °C**
- Variation max : **2 °C / heure**

5. INSTALLATION

5.1 Outils requis

 Scie sauteuse ou scie à onglet  Couteau utilitaire  Équerre, ruban à mesurer 
Cales d'espacement  Bloc de frappe, barre de tirage  Aspirateur ou balai

5.2 Espaces de dilatation

↔ Dégagement : **10 à 14mm** → Maximum **18 m** sans transition

5.3 Orientation

▧ Installer parallèlement au mur le plus visible ▧ Dernière rangée: min **5 cm** de largeur ▧ Décalage des joints recommandé: min **6-8 pouces**

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Première rangée

- Languette vers le mur
- Assemblage à faible angle
- Suivre les recommandations du système clic (UNILIN)
<https://www.youtube.com/watch?v=sajAzKCZ0as>

2. Coupes

- Soustraire l'espace de dilatation
- Longueur minimale recommandé: **6 pouces**

3. Deuxième rangée

- Utiliser la retaille du premier rang si possible
- Insérer la languette dans la rainure
- Abaisser pour verrouiller

4. Rangées suivantes

- Vérifier l'alignement après 2-3 rangées
- Ajuster si nécessaire

5. Dernière rangée




- Superposer une planche pour tracer
- Largeur minimale recommandée : **5 cm**

6. Finitions

- Installer moulures et transitions

6. ENTRETIEN





6.1 Nettoyage régulier

 Aspirateur sans brosse rotative  Balai ou vadrouille sèche  Nettoyant spécialisé pour vinyle rigide à PH neutre.

Éviter :

 Savons gras  Cires ou polisseuses  Ammoniac, abrasifs  produit dégraissant

6.2 Protection

-  Tapis aux entrées
-  Patins de feutre sous les meubles
-  Aucun tapis en caoutchouc
-  Ne jamais glisser les meubles sans protection

7. GARANTIE LIMITÉE

7.1 Portée

Distribution Novaflor garantit que les produits NovaBois et NovaLux sont exempts de défauts de fabrication dans leur état d'origine.

7.2 Conditions

La garantie est valide si :

- L'installation respecte ce guide
- L'entretien est conforme
- Le produit est utilisé dans un environnement adéquat

7.3 Exclusions

Ne couvre pas :

- Mauvaise installation
- Sous-plancher inadéquat, pas au niveau ou pas aux normes recommandées
- Dommages causés par l'eau
- Rayures, impacts, abrasions
- Décoloration due au soleil
- Usure normale
- Coûts de main-d'œuvre

7.4 Réclamation

Inclure :

- Preuve d'achat
- Description du problème
- Photos ou échantillons
- Avis transmis dans les **30 jours**

Solutions possibles :

- Remboursement du coût des planches défectueuses
- Remplacement du matériel équivalent