

GUIDE D'INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET GARANTIE

Collections NovaStyle

Version : 2026 Document officiel – Distribution Novaflor

À propos de ce guide

Ce document présente les procédures d'installation, les recommandations d'entretien et les modalités de garantie pour la collection NovaStyle, un plancher laminé résistant à l'eau en surface. Il s'adresse aux installateurs professionnels, entrepreneurs, designers et propriétaires.

TABLE DES MATIÈRES

- 1. Introduction**
- 2. Préparation**
- 3. Exigences du sous-plancher**
- 4. Chauffage radiant**
- 5. Installation**
- 6. Entretien**
- 7. Garantie limitée**

1. INTRODUCTION

La collection NovaStyle offre un laminé moderne, durable et conçu pour résister à l'eau jusqu'à 72 heures. Ce guide présente les étapes essentielles pour assurer une installation conforme et préserver la validité de la garantie.

2. PRÉPARATION

2.1 Commande du matériel

Prévoir un surplus pour les coupes et ajustements :

- **Installation standard : +5 %**
- **Installation en diagonale ou motifs : +10 à 12 %**

2.2 Inspection du produit

Inspecter chaque planche avant la pose :

- **Aspect visuel**
- **Dimensions**
- **Finition**
- **Système d'assemblage**

Plancher installé = produit accepté.

2.3 Acclimatation

Laisser acclimater 48 h dans la pièce d'installation :

- **Température : 18 à 25 °C**
- **Humidité : 40 à 70 %**

3. EXIGENCES DU SOUS-PLANCHER

3.1 Types compatibles

Contreplaqué 5/8 po ou OSB 23/32 po **Contreplaqué 3/4 po ou OSB T&G 23/32 po**
Béton avec pare-vapeur 6 mil **Chauffage radiant compatible (faible voltage)**

3.2 Conditions obligatoires

- **Propre : sans poussière, huile, colle, peinture**
- **Planéité : max 3 mm / 1 m**

- Solide : aucune flexion excessive
- Sec : conforme aux tests d'humidité

3.3 Tests d'humidité

Béton

- HR max : 85 %
- MVER : 3-5 lb / 1000 pi² / 24 h
- pH : 7 à 9

Bois

- Humidité : 6 à 9 %

3.4 Vides sanitaires

- Ventilation minimale : 1,5 pi² / 100 pi²
- Pare-vapeur polyéthylène noir 6 mil obligatoire

3.5 Sous-couches compatibles

Sous-couches approuvées :

- Membrane EVA Min 2MM, Max 3MM d'épaisseur
- Recommandé : membrane aluminium Novaflor

Ne pas installer sur : **×** Moquette **×** Plancher flottant existant **×** Vinyle ou laminé à pose libre

3.6 Résistance à l'eau

NovaStyle est résistant à l'eau 72 h, mais n'est pas une barrière contre l'humidité.

4. CHAUFFAGE RADIANT

- Fonctionner 48 h avant l'installation
- Éteindre 3–4 h avant la pose
- Redémarrer graduellement
- Température max : 27 °C
- Variation max : 2 °C / heure

5. INSTALLATION

5.1 Outils requis

Scie sauteuse ou scie à onglet - Couteau utilitaire - Équerre, ruban à mesurer - Cales d'espacement - Bloc de frappe, barre de tirage - Aspirateur ou balai

5.2 Espaces de dilatation

- Dégagement : 10 à 14 mm
- Maximum 18 m sans transition

5.3 Orientation

- Installer parallèlement au mur le plus visible
- Dernière rangée : min 5 cm
- Décalage des joints : 6–8 po recommandé

PROCÉDURE D'INSTALLATION

1. Première rangée

- Languette vers le mur
- Suivre les recommandations Uniclic® (vidéo officielle UNILIN)

2. Coupes

- Soustraire l'espace de dilatation
- Longueur minimale recommandée : 6 po

3. Deuxième rangée

- Utiliser la retaille si possible
- Insérer la languette dans la rainure
- Abaisser pour verrouiller

4. Rangées suivantes

- Vérifier l'alignement après 2-3 rangées
- Ajuster si nécessaire

5. Dernière rangée

- Superposer une planche pour tracer
- Largeur minimale : 5 cm

6. FINITIONS

- Installer moulures et transitions
- Utiliser des produits assortis pour un rendu optimal

7. ENTRETIEN

7.1 Nettoyage régulier

Aspirateur sans brosse rotative Balai ou vadrouille sèche Nettoyant pH neutre pour laminé

Éviter :

✗ Savons gras ✗ Cires ou polisseuses ✗ Ammoniac, abrasifs ✗ Produits dégraissants ✗ Eau excessive

7.2 Protection

☑ Tapis aux entrées ☑ Patins de feutre sous les meubles ☑ Aucun tapis en caoutchouc
☑ Ne jamais glisser les meubles sans protection.

8. GARANTIE LIMITÉE

8.1 Portée

Distribution Novaflor garantit que les produits NovaStyle sont exempts de défauts de fabrication dans leur état d'origine.

8.2 Conditions

La garantie est valide si :

- L'installation respecte ce guide
- L'entretien est conforme
- Le produit est utilisé dans un environnement adéquat

8.3 Exclusions

Ne couvre pas :

- Mauvaise installation
- Sous-plancher inadéquat
- Dommages causés par l'eau
- Rayures, impacts, abrasions
- Décoloration due au soleil
- Usure normale
- Coûts de main-d'œuvre

8.4 Réclamation

Inclure :

- **Preuve d'achat**
- **Description du problème**
- **Photos ou échantillons**
- **Avis transmis dans les 30 jours**

Solutions possibles :

- **Remboursement du coût des planches défectueuses**
- **Remplacement du matériel équivalent**